

KASSETTengeräte

CAFM 255/365/485 R5I



CAFP 255 R5I



CAFP 365/485 R5I



- Kassettengeräte – Systeme MINISET-MULTISET DC Inverter
- Automatische Umschaltung Heizen/Kühlen zu Gewährleistung der Behaglichkeit in punkto Temperatur.
- Spezial Funktionen verhindert das Einblasen von kalter Luft im Wärmepumpen und Defrosting Modus
- Infrarot Fernbedienung oder Kabelfernbedienung
- "I Feel" Funktion garantiert besten Klimakomfort, Temperatursensor in der Fernbedienung
- Entfeuchtungsfunktion
- Neues zentrifugal Gebläse mit 3 Geschwindigkeiten, gewähren einen leisen und optimalen Luftstrom
- Verstellbare Luftleitlamellen, gewährt eine individuelle Luftausbreitung
- Anti- bakterieller, waschbare synthetische Umluftfilter beschichtet
- Nachtschaltungsfunktion
- Kondensatwasserpumpe eingebaut
- Frischluftanschluß, möglich
- Mittels des vorperforierten Luftanschlusses (seitlich am Gerät) kann ein externer Raum Luftseitig angeschlossen werden
- Dynamische Kältemittelstrom Kontrolle mittel DC Inverter Kompressor, elektronischen Einspritzventils und Fuzzy Logic Management.

Inneneinheit	230/1/50	CAFM 255 R5I	CAFM 365 R5I	CAFM 485 R5I
Gitter		K 70 N 092 T	K 70 N 093 T	K 70 N 093 T
Kälteleistung (kW)		7,3	10,6	14
Leistungsaufnahme im Kühlbetrieb (kW)		0,175	0,21	0,21
Wärmeleistung (kW)		8,0	11,4	16
Leistungsaufnahme im Heizbetrieb (kW)		0,120	0,15	0,15
Luftleistung innen (m³/s-m³/h)	KG	0,23 - 840	0,366 - 1320	0,366 - 1320
	MG	0,28 - 1020	0,467 - 1680	0,467 - 1680
	HG	0,317 - 1140	0,533 - 1920	0,533 - 1920
Stromaufnahme kalt (A)		0,6	0,92	0,92
Stromaufnahme warm (A)		0,37	0,65	0,65
Entfeuchtung bei kalt (l/h)		3,6	4,6	6,3
Luft-ablenkung	senkrecht	auto	auto	auto
Ø Kälteanschlüsse Bördel-Anschluß FLARE	(Zoll)	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Außen Ø Kondensatableitung	(mm)	32	32	32
Schall-Leistung (dBA)	KG/MG/HG	50 / 54 / 56	55 / 59 / 62	55 / 59 / 62
Schalldruck (dBA)	an 2 m KG/MG/HG	41 / 45 / 47	46 / 50 / 53	46 / 50 / 53
Höhe x Breite x Tiefe		338x860x860	338x1150x860	338x1150x860
Gitter (Höhe x Breite x Tiefe)		30x860x860	30x1150x860	30x1150x860
Gewicht Inneneinheit / Gitter		22 / 6	27 / 8	27 / 8